



Référence
PGP2412

Spécifications générales

Très complet, le clavier codé PGP2412 permet, grâce à ses 30 codes répartis sur 3 relais, la commande d'ouverture de 2 portes indépendantes ou d'automatismes divers et la mise on/off d'une alarme. Son boîtier antivandale avec auvent en inox A316L, aux dimensions réduites, facilite son installation en intérieur ou en extérieur.

Il est composé :

- d'un clavier étanche 12 touches en aluminium, gravées de 0 à 9 plus A et B.
- de 3 leds de signalisation (rouge, verte et orange).

Caractéristiques :

- 30 codes de 3 à 8 termes se composant ainsi :
 - 13 codes commandant le relais n°1 (contact impulsionnel temporisé de 1 à 99 secondes)
 - 13 codes commandant le relais n°2 (contact impulsionnel temporisé de 1 à 99 secondes)
 - 1 code de mise "on" d'alarme (relais n°3)
 - 1 code de mise "off" d'alarme (relais n°3)
 - 1 code de "contrainte" commandant les relais n°1 et n°2
 - 1 code de programmation
- Programmation des codes par le clavier
- Temporisation de 1 à 99 secondes de 2 boutons poussoirs ou contacts impulsionnels extérieurs (relais R1/R2)
- Contact anti-effraction si démontage face avant et/ou arrachage du boîtier fixé au mur
- 3 LEDS de signalisation :
 - LED rouge : présence tension d'alimentation
 - LED verte : s'allume à chaque ouverture (relais R1 et R2)
 - LED orange : clignote alarme en marche (relais R3)
- Fonctionnement avec gaches normales ou inversées
- Norme CE : selon les normes EN 50082-1 et EN 55022
- Dimensions : 120 x 78 x 38/53 mm
- Alimentation : 12 à 24V alternative ou continue.

Attention :

- Le PGP 2412 est prévu pour fonctionner en extérieur sous abri.
- Si le PGP2412 doit être installé dans des environnements agressifs (sous la pluie, air salin, climats tropicaux, etc...), il est également recommandé d'effectuer un joint de silicone sur le pourtour des faces avant et arrière du boîtier lors de l'installation et prévoir l'option "tropicalisation".

Les prix, données techniques, données commerciales, photographies, schémas et illustrations figurant sur le site Internet de Noralsy n'ont qu'une valeur informative et ne sauraient être considérés comme contractuels ou pré-contractuels.