



Référence
01/AYC-E55

Spécifications générales

Le clavier 01/AYC-E55 réunit les performances les plus remarquables :

- Contrôle d'accès autonome par code clavier pour 500 utilisateurs à trois niveaux de sécurité.
- Clavier avec touches sensibles.
- Belle esthétique incorporable dans tous décors intérieurs ou extérieurs.
- Pose en applique : 5 mm d'épaisseur.
- Boîtier moulé étanche haute-résistance (antivandale).
- Haute sécurité : fonctionnement avec boîtier alimentation en électronique séparée.
- Gestion de plus de 500 utilisateurs.
- 3 niveaux de sécurité : utilisateur normal, utilisateur sécurisé et utilisateur maître.
- 3 modes de fonctionnement : mode norma, mode by-pass et mode sécurisé
- 2 Leds tri-couleurs de visualisation de fonctionnement et de programmation.
- Programmation du verrouillage, de la sirène et du délais de déclenchement d'une alarme.
- Adapté à une installation extérieure (IP65).
- Boîtier moulé epoxy résistant aux intempéries et aux moisissures.
- Contact optique arrière d'alarme en cas de démontage.
- Information du signal d'entrée par contact NO/NF.
- Humidité relative : 0 à 95 % (sans condensation).
- Fournis avec plan de perçage facilitant l'installation.
- Tension d'entrée : 12 à 18V DC.
- Consommation : 15mA à 40mA maximum.
- Buzzer.
- Température de fonctionnement : -31°C à +63°C.
- Dimensions : 155 x 44 x 5 mm
- Poids : 150 g

Les prix, données techniques, données commerciales, photographies, schémas et illustrations figurant sur le site Internet de Noralsy n'ont qu'une valeur informative et ne sauraient être considérés comme contractuels ou pré-contractuels.